

## FICHA TÉCNICA

# CIN – FAST – TAPA FISSURAS

### CARACTERÍSTICAS

Tapa Fissuras é um betume ultra leve para enchimento e reparação de buracos, fissuras e gretas em paredes, tetos, placas de gesso cartonado, sancas, rodapés, molduras, etc. Tapa Fissuras é uma pasta pronta a aplicar com elevada capacidade de enchimento. Possui uma secagem ultra rápida podendo ser lixado e pintado após poucos minutos com tintas de base aquosa. Uma só aplicação é suficiente. Não abate nem racha. Boa aderência à generalidade das superfícies (cimento, madeira, pladur®, etc.). Indicado para aplicações interiores. Admite pintura.



### APLICAÇÕES

Regularização de superfícies danificadas por furos, buracos, fendas, fissuras em vários tipos de superfícies. Preenchimento de cavidades em superfícies de madeira, cimento, alvenaria, gesso cartonado, etc. Pode ser lixado e pintado após a secagem com tintas de base aquosa. É aconselhado um teste prévio de compatibilidade com as tintas a utilizar. Tintas com elevado teor de cargas podem provocar fissuras na pintura. Não aplicar em superfícies húmidas ou em contacto permanente com água.

### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Assegurar que as superfícies se encontram limpas, secas, isentas de poeiras e gordura. Mexer bem o conteúdo da embalagem e, se necessário, adicionar algumas gotas de água. Aplicar com ajuda de uma espátula assegurando que a cavidade é totalmente preenchida e regularizada. Alisar a superfície com espátula ou talocha. Fechar bem a embalagem após utilização. Os utensílios utilizados na aplicação devem ser limpos com água. Aplicação cómoda e rápida. Indicado para superfícies interiores absorventes como por exemplo gesso, pinturas antigas, cimento, betão, madeira, construção de paredes novas, alisamento e nivelamento de paredes depois de arrancar papel de parede, enchimento de pequenos defeitos, etc.

### ARMAZENAMENTO

Data de produção e lote: ver impressão na embalagem. Val.:18meses após a data de produção, na embalagem original fechada, armazenado em local seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C.

**EMBALAGEM:**

-300ml

-500ml

-1L

-5L

**INFORMAÇÃO ADICIONAL**

|  |              |                    |
|--|--------------|--------------------|
| Base                                     |              | Dispersão acrílica |
| Densidade                                |              | 0,60 g/ml          |
| Encolhimento                             |              | <5%                |
| Escorrimento                             | ISSO 7390    | <2 mm              |
| Formação de pele                         | @23°C/50% HR | 5 minutos          |
| Resistência ao gelo durante o transporte |              | Até -15°C          |
| Resistência à temperatura                |              | -20°C até +75°C    |
| Temperatura de aplicação                 |              | +5°C até +30°C     |

**LIMITAÇÕES:**

Não é adequado para exposição contínua à água

Não indicado para PE, PP, PC PMMA, PTFE, plásticos macios, neoprene e superfícies betuminosas.

**PINTURA:**

CIN – FAST - Tapa Fissuras admite pintura após a cura total com tintas de base aquosa ou sintética. Tintas com elevado teor de cargas podem fissurar. São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade com as tintas a utilizar.

**LIMPEZA**

O produto não curado e as ferramentas de aplicação devem ser limpos com água de limpeza ou com água e sabão.

**COR**

Branco Puro

**DoP – Declaração de desempenho**

EN 13963: 1A

DoP nr: 00530-0301 A3